A-CCTV

Switch 26 portas com 24 portas PoE

A-SWITCH-2624POE-250

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**AC**
Tensão	**100V ~ 240V**
Amperagem	**4100mA**
Consumo Standby	**20W**
Consumo Ligado	**250W**
Consumo máximo por porta (PoE)	**30W**
Consumo máximo total (PoE)	**250W**

PORTAS ETHERNET

Portas POE	**24**
Portos Uplink	**2**
10 / 100 Base-TX	**24**
Velocidade Portas POE	**10 / 100**
Velocidade portos Uplink	**10/100/1000**
Número de portas totais	**26**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Escritorio / Rack**
Dimensões	**330 x 204 x 44 mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**2300 g**
Peso com embalagem	**3000 g**

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	**16K**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-20 °C ~ 55 °C**
Grau de protecção	**IP30**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**90%**
Protección contra rayos	**4KV**

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	**14.8 Gbps**
Distancia máxima transmissão	**250 m**
Memória Buffer	**4 Mb**

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	**Sim**
IEEE802,3at	**Sim**