



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Câmara dome ip de 2 megapixels e lente fixa

**HWI-D129H**

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>2 Megapixéis</b>                      |
| BLC                 | <b>Sim</b>                               |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                               |
| AGC                 | <b>Sim</b>                               |
| AWB                 | <b>Sim</b>                               |
| WDR                 | <b>DWDR</b>                              |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>                             |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>                              |
| Modo dia / noite    | <b>Cor</b>                               |
| Máscara privacidade | <b>Sim</b>                               |
| Tasa bits           | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                    |
| Compressão          | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>            |
| Main stream         | <b>1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>          |
| Sub stream          | <b>640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)</b> |
| Marca de água       | <b>Sim</b>                               |
| Antiparpadeo        | <b>Sim</b>                               |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                          |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>6.5W</b>        |
| Amperagem        | <b>550mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

### AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Antivandalismo          | <b>IK08</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

### LENTE

|            |             |
|------------|-------------|
| Tipo lente | <b>Fixa</b> |
|------------|-------------|

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Conexão IP                      | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                           | <b>Sim</b>                         |
| Número máximo utilizadores      | <b>Até 32 usuários</b>             |
| Proteção senha                  | <b>Sim</b>                         |
| Navegadores web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestão              | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Visualização simultânea ao vivo | <b>Até 6 canais</b>                |
| Filtro endereços IP             | <b>Sim</b>                         |

### IMAGEM

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>          |
| Resolução sensor                 | <b>1920 x 1080</b>     |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/2.8'</b>          |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.001Lux</b>        |

### VISÃO NOTURNA

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Distância visão noturna | <b>30 m</b>       |
| Tipo de visão noturna   | <b>Luz blanca</b> |
| Número de LEDS          | <b>1</b>          |
| Full Color              | <b>Sim</b>        |

### DISTÂNCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>44 m</b> |
| Observar    | <b>18 m</b> |
| Reconhecer  | <b>9 m</b>  |
| Identificar | <b>4 m</b>  |

### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

|                |                |
|----------------|----------------|
| Serie          | <b>ColorVu</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>      |
| Tipo de câmara | <b>Dome</b>    |

### ANÁLISE DE VÍDEO

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion | <b>Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|

# technical datasheet

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Distância focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma | <b>F/1.0</b>  |
| Ângulo de visão           | <b>105.2°</b> |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Dimensões          | <b>97.6 x 121.5 (Ø) mm</b> |
| Material           | <b>Alumínio e plástico</b> |
| Peso líquido       | <b>550 g</b>               |
| Peso com embalagem | <b>650 g</b>               |

## EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>2-Axis</b> |
|-----------|---------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Detecção de movimento | <b>Sim</b> |
| Video Tamper          | <b>Sim</b> |

