technical datasheet





Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

HWI-T249H

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
lmagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Sim
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream 4Mpx (1	~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream 720P	/ 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off
ALIMENTAÇÃO E CONSUM	0
Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperagem	550mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
VISÃO NOTURNA	
Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual

DISTÂNCIA DORI

ERISTICA	

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik- Connect
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim
IMAGEM	
Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2560 x 1440
Tamanho Sensor	1/3'

LENTE

Iluminação mínima

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.0
Ângulo de visão	96.5°

Velocidade electrónica obturador

AMBIENTE

-30 °C ~ 60 °C
IP67
Interior / Exterior
95%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	ColorVu
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção

Detecção de movimento básica (diferença de píxeis)

1/3 ~ 1/100000s

0.001Lux

technical datasheet

Detectar	64 m
Observar	25 m
Reconhecer	13 m
Identificar	6 m

Detecção de	Sim
movimento	51111
Video Tamper	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	88.4 x 112 (Ø) mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	370 g
Peso com embalagem	540 g

EIXOS

