



Detector volumétrico de cortina com fio ajustável até 220 m

CH10100001

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	2.5 m ~ 4 m
Ângulo detecção	1.3°
Distância detecção	Ajustável até 220 m
Cobertura	220 m x 5.1 m
Velocidade de detecção	1 m/s ~ 3 m/s
Antimasking	Sim
PIR detecção avanço ao nível do chão (PIR Creep)	Sim
Tipo de detecção	Volumétrico de cortina
360PROtect™	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	10.5V ~ 30V
Amperagem	20mA

CERTIFICAÇÃO

Grau	3
Normativa	EN50131
Classe ambiental	IV

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidade	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Muro / Poste
Dimensões	358 x 188 x 290 mm
Material	Asa
Peso líquido	1070 g
Peso com embalagem	2000 g

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Interior / Exterior

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	ADPRO® PRO E
-------	--------------

