



# AJAX

## Detector volumétrico dupla tecnologia sem fio

### MOTIONCAMOUTDOOR-PHOD-W

#### DETECÇÃO

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Tipo detector          | <b>Sem fio</b>                      |
| Altura de instalação   | <b>0.8 m ~ 1.3 m</b>                |
| Ângulo detecção        | <b>90°</b>                          |
| Distância detecção     | <b>Ajustável 3m ~ 15m</b>           |
| Velocidade de detecção | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>              |
| Imunidade animais      | <b>Até 80 cm</b>                    |
| Antimasking            | <b>Sim</b>                          |
| Tipo de detecção       | <b>Volumétrico dupla tecnologia</b> |

#### AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-25 °C ~ 60 °C</b> |
| Grau de protecção       | <b>IP55</b>           |
| Uso                     | <b>Exterior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>            |

#### SENSOR

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de sensor       | <b>2 x sensores infrarrojos pasivos</b> |
| Duplo sensor PIR     | <b>Sim</b>                              |
| Ajuste sensibilidade | <b>Sim</b>                              |

#### CERTIFICAÇÃO

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grau      | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Indicadores LED | <b>Sim</b> |
| Tamper          | <b>Sim</b> |

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Dimensões          | <b>206 x 108 x 93 mm</b> |
| Peso líquido       | <b>470 g</b>             |
| Peso com embalagem | <b>750 g</b>             |

#### VIA RÁDIO

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Frequência            | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>       |
| Distância transmissão | <b>Até 1700 m (sem obstáculos)</b> |
| Potência máxima RF    | <b>Até 20 mW</b>                   |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Modelo de baterias | <b>4 x CR123A</b> |
| Duração da bateria | <b>Até 3 anos</b> |

#### VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Ângulo de visão          | <b>105° horizontal / 50° vertical</b> |
| Foto bajo demanda (PhOD) | <b>Sim</b>                            |

#### INFORMAÇÕES GERAIS

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidade | <b>Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid a partir de la versión OS Malevich 2.13</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|

