technical datasheet





Detector volumétrico dupla tecnologia sem fio

MOTIONCAMOUTDOOR-PHOD-W

DETECÇÃO

Sem fio	Tipo detector
0.8 m ~ 1.3 m	Altura de instalação
90°	Ângulo detecção
Ajustável 3m ~ 15m	Distância detecção
0,3 m/s ~ 2 m/s	Velocidade de detecção
Até 80 cm	Imunidade animais
Sim	Antimasking
Volumétrico dupla tecnologia	Tipo de detecção

AMBIENTE

Temperatura de operação	-25 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP55
Uso	Exterior
Humidade máxima	95%

SENSOR

Tipo de sensor	2 x sensores infrarrojos pasivos
Duplo sensor PIR	Sim
Ajuste sensibilidade	Sim

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Foto bajo demanda (PhOD)	Sim
Ângulo de visão	105° horizontal / 50°
•	vertical

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	206 x 108 x 93 mm
Peso líquido	470 g
Peso com embalagem	750 g

VIA RÁDIO

Frequência	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distância transmissão	Até 1700 m (sem obstáculos)
Potência máxima RF	Até 20 mW

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias	4 x CR123A
Duração da bateria	Até 3 anos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Compatibilidade Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid a partir de la versión OS Malevich 2.13

