



AJAX

Detector volumétrico e quebra de vidro com fio

COMBIPROTECT-FIBRA-B

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	2.4 m
Ângulo detecção	88.5° Horizontal / 80° Vertical
Distância detecção	12 m
Velocidade de detecção	0,3 m/s ~ 2 m/s
Imunidade animais	Até 20 kg e 50 cm
Elemento sensível	Microfone Electret
Detecção quebra de vidro	Sim, até 9 metros
Microfone	Cobertura de 180°
Tipo de detecção	Volumétrico e quebra de vidro

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	Centrais Ajax Fibra
Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim
Tipo de conexão	BUS
Proteção contra alarmes falsos	Sim, análise algorítmica
Distância de transmissão	Até 2000 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC (a través del BUS del Hub Hybrid)
Tensão	24V

SENSOR

Tipo de sensor	PIR e microfone
Sensibilidade PIR	Seleccionável LO / MID / HI

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	110 x 103 x 81 mm
Material	Plástico
Peso líquido	80 g
Peso com embalagem	120 g
Cor	Branco

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Grau de protecção	IP50
Uso	Interior
Humidade máxima	75%

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

