



## AJAX

### Transmissor via rádio

### MULTITRANSMITTER-3EOL-B

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>AC</b>
Tensão	<b>100V ~ 240V</b>
Bateria de apoio	<b>Opcional</b>
Modelo de baterias	<b>12V DC 7Ah</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP40</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humidade máxima	<b>75%</b>

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	<b>Centrais Ajax (a partir de OS Malevich 2.13) y ReX</b>
Tamper	<b>Sim</b>
Resistências EOL (final da linha)	<b>Sim, triplo</b>
Conexão a detector	<b>NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL</b>

#### CERTIFICAÇÃO

Grau	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>238 x 192 x 100 mm</b>
Peso líquido	<b>800 g</b>
Peso com embalagem	<b>1130 g</b>
Cor	<b>Preto</b>

#### VIA RÁDIO

Frequência	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distância transmissão	<b>Até 2000 metros</b>
Potência máxima RF	<b>Até 20 mW</b>

#### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tipo	<b>Transmissor via rádio</b>
------	------------------------------

#### ZONAS

Número máximo zonas	<b>18</b>
---------------------	-----------

