



AJAX

Central híbrida

HUBHYBRID-FIBRA-B

EXTRAS

Aplicação móvel	Ajax Security System
Notificação SMS	Sim
Notificação chamada	Sim
Notificação Push	Sim
Número máximo câmaras IP ligadas	25
Número de cartões SIM	2

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	110V ~ 240V
Consumo (w)	10W
Bateria incorporada	Nao
Modelo de baterias	12V DC 4 ~7Ah

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Grau de protecção	IP50
Uso	Interior
Humidade máxima	75%

CERTIFICAÇÃO

Grau	3
Normativa	EN50131
Classe ambiental	II

ZONAS

Número máximo estâncias	50
Número máximo dispositivos	100
Escenários automatizados	32

SABOTAGEM

Tamper caixa	Sim
--------------	-----

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	196 x 238 x 100 mm
Material	Plástico
Peso líquido	720 g
Peso com embalagem	1130 g
Cor	Preto

COMUNICAÇÃO

IP	Sim
Protocolo	Jeweller / Wings / Fibra (BUS)
Red móvel	2G
Número de entradas BUS	8

VIA RÁDIO

Frequência	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Potência máxima RF	Até 20 mW
Distância máxima entre o dispositivo e o hub	2000 m

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Partições	9
Máximo utilizadores	50

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central	Híbrida
-----------------	---------

