

P ▲ R ▲ D O X

Central híbrida
MG5050+

COMUNICAÇÃO

Módulo de voz exterior	Sim, com módulo VDMP3
IP	Sim, com módulo IP150
GPRS	Sim, com módulo PCS
GSM	Sim, com módulo PCS
Programação	Instalador, mestre e manutenção
Bus de ampliação	Sim, de 4 cabos
Red móvel	GPRS / GSM (com módulo PCS)

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	16.5V
Amperagem	1200mA
Bateria de apoio	Sim, 12V 4 ~ 7 Ah

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131
Classe ambiental	II

SAÍDAS PROGRAMÁVEIS

Placa	4
Máximo de PGMs	16
Linha telefónica	Sim

VIA RÁDIO

Frequência	433MHz / 868MHz
------------	-----------------

EXTRAS

Calendário	Sim
Atualização software	Sim
StayD	Sim
Configuração e acesso remoto	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	190 x 102 mm
Peso líquido	170 g
Peso com embalagem	220 g

ZONAS

Número máximo zonas	32
Zonas com fio em placa	5
ATZ (Doblar zonas)	Sim

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Partições	2
Códigos de utilizador	32

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central	Híbrida
-----------------	---------

