

P ▲ R ▲ D O X



Central com fio e 5 zonas em placa

SP5500+

COMUNICAÇÃO

IP	Sim, com módulo IP150
GPRS	Sim, com módulo PCS
GSM	Sim, com módulo PCS
Programação	Instalador, mestre e manutenção
Bus de ampliação	Sim, de 4 cabos

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	16.5V
Amperagem	2000mA
Bateria de apoio	Sim, 12V 4 ~ 7 Ah

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	190 x 90 mm
Peso líquido	140 g
Peso com embalagem	200 g

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Partições	2
Códigos de utilizador	32
Máximo utilizadores	32

EXTRAS

Calendário	Sim
Aplicação móvel	INSITE GOLD
StayD	Sim

VIA RÁDIO

Ampliação via rádio	Sim, com módulo RTX3
---------------------	----------------------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131
Classe ambiental	II

SAÍDAS PROGRAMÁVEIS

Placa	2
Máximo de PGMs	16
Linha telefónica	Sim

ZONAS

Número máximo zonas	32
Zonas com fio em placa	5

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central	Com fio
-----------------	---------

