detnov

Central incendio

CAD-150-1

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**AC**
Tensão	**90V ~ 264V**
Batería de apoio	**Entrada disponível**
Modelo de baterias	**2 x 7.5Ah**
Consumo Standby	**165mA**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-5 °C ~ 50 °C**
Grau de protecção	**IP30**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**95%**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**430 x 268 x 113 mm**
Peso líquido	**1950 g**
Peso com embalagem	**2500 g**

PROGRAMAÇÃO

Modo dia / noite	**Sim**
Autobúsqueda	**Sim**
Autodiagnóstico	**Sim**

COMUNICAÇÃO (INCÊNDIO)

Software	**Detnov Cloud**
Comunicação	**USB**

SAÍDAS (INCÊNDIO)

Relé de Avaria	**1**
Relé de alarme	**1**
Saída de sirene	**2**
Saída de alarme de 24V DC	**Sí**

ZONAS (INCÊNDIO)

Número máximo de zonas	**250**
Nº de Laços em central	**1**
Número máximo de dispositivos por laço	**250**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	**Analógica**
Tipo de central	**Incendio**

CERTIFICAÇÃO

Normativa	**EN54-2 / EN54-4 / EN54-13**

DISPLAY

Ecrã	**Sim**