



**PHASAK®**

**UPS 2000va / 1200w**

**PH9420**

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                      |  |
|----------------------|--|
| Modelo de baterias   | <b>2 x 12V 9Ah</b>                           |
| Indicador de bateria | <b>Sim</b>                                   |
| Número de saídas     | <b>4</b>                                     |
| Tempo de recarga     | <b>6 horas ao 90% de capacidade</b>          |
| Potência             | <b>2000VA / 1200W</b>                        |
| Tensão entrada       | <b>220 ~ 240V</b>                            |
| Tensão saída         | <b>220 ~ 240V / Onda sinusoidal simulada</b> |

## AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | <b>0 °C ~ 40 °C</b> |
| Uso                     | <b>Interior</b>     |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>          |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Indicadores LED     | <b>Sim</b> |
| Reinício automático | <b>Sim</b> |
| Recarga automática  | <b>Sim</b> |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Dimensões    | <b>350 x 146 x 205 mm</b> |
| Peso líquido | <b>11100 g</b>            |

