


**AJAX****Panel de interruptor lateral  
doble****SIDEBUTTON-2G-B****AMBIENTE**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 40 °C |
| Grau de protecção       | IP20           |
| Uso                     | Interior       |
| Humidade máxima         | 75%            |

**MATERIAL E DIMENSÕES**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Dimensões          | 81 x 75 x 10 mm |
| Peso líquido       | 30 g            |
| Peso com embalagem | 40 g            |
| Cor                | Preto           |

**INFORMAÇÕES GERAIS**

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo            | Panel de interruptor lateral doble                                          |
| Compatibilidade | Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / Rex 2 |

**ALIMENTAÇÃO E CONSUMO**

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Modo alimentação | Alimentação através de relé (LightCore) |
|------------------|-----------------------------------------|

**VIA RÁDIO**

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Frequência                                   | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz         |
| Potência máxima RF                           | Até 20 mW                     |
| Distância máxima entre o dispositivo e o hub | 1100 m (en espacios abiertos) |

**ESPECIFICAÇÕES (INTERRUPTORES)**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Panel sin contacto | Sim, até 15 mm |
| Retroiluminação    | Sim, opcional  |

