



Câmara dome ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

IPC-HDBW3541R-ZAS-S2

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compressão	H.265 / H.264
EIS	Sim
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off
SSA	Si

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
SMD 4.0	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	64 m
Detectar (Lente fechada)	210 m
Observar (Lente aberta)	26 m
Observar (Lente fechada)	84 m
Reconhecer (Lente aberta)	13 m
Reconhecer (Lente fechada)	42 m
Identificar (Lente aberta)	6 m
Identificar (Lente fechada)	21 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10.5W
Amperagem	880mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10

technical datasheet

Ciberseguridad	Sim
----------------	-----

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2960 x 1668
Tamanho Sensor	1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	40 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	3
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	94 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	520 g
Peso com embalagem	790 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	512 MB
Memória ROM	128 MB

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	1 Entradas / 1 Saída
--------	----------------------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humidade máxima	95%
-----------------	-----

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.5
Ângulo de visão	114° ~ 32°
Distância mínima abordagem	800mm

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Saída de áudio	1

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

