## technical datasheet





### Câmara dome ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

### IPC-HDBW3541R-ZAS-S2

,	^
\/IDEA/	C V V V V D V C/
VIII	CÂMARAS)
*(	0, 111, 110, 10,

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compressão	H.265 / H.264
EIS	Sim
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off
SSA	Si

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Sim, tipo S , G e T	
Número máximo utilizadores	20 usuários	
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox	
Software de gestão	Smart PSS / DSS / DMSS	
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)	
Desconexão da rede	Sim	
Conflitos de endereços IP	Sim	

#### ANÁLISE DE VÍDEO

Distância visão noturna

Tipo de visão noturna

ANALISE DE VIDE		
Tipo de detecção		tica com classificação ulo no cruzamento de linhas/áreas
Mundança de cena		Sim
Cruzamento		
de linha		Sim
Intrusão		Sim
Detecção de movimento		Sim (4 áreas)
Detecção de áudio		Sim
Video Tamper		Sim
Clasificação humano / veículo		Sim
SMD 4.0		Sim
DISTÂNCIA DORI		
Detectar (Lente ak	perta)	64 m
Detectar (Lente fe	chada)	210 m
Observar (Lente al	berta)	26 m
Observar (Lente fe	echada)	84 m
Reconhecer (Lente	e aberta)	13 m
Reconhecer (Lente	e fechada)	42 m
Identificar (Lente a	aberta)	6 m
Identificar (Lente f	fechada)	21 m
IMAGEM		
Sensor		CMOS ®
Resolução sensor		2960 x 1668
Tamanho Sensor		1/2.7'
Velocidade electró obturador	ónica	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínim	na	Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N		Mais de 56dB
VISÃO NOTURNA		

40 m

IR

# technical datasheet

3	Número de LEDS	Sim	Ciberseguridad
Automático / Manua	IR ON/Off		ALIMENTAÇÃO E CONSUMO
Sim	Starlight	DC	Modo alimentação
	AMBIENTE	12V	Tensão
-30 °C ~ 60 °C	Temperatura de operação	10.5W	Consumo (w)
IP67	Grau de protecção	880mA	Amperagem
IK10	Antivandalismo	Sim	Alimentação PoE
Interior / Exterior	Uso	PoE 802.3af	Tipo PoE
95%	Humidade máxima		LENTE
	MATERIAL E DIMENSÕES	Zoom óptico	Tipo lente
94 x 122 (Ø) mm	Dimensões	2.7 mm ~ 13.5 mm	Distância focal
Meta	Material	F/1.5	Máxima abertura diafragma
520 g	Peso líquido	114° ~ 32°	Ângulo de visão
790 g	Peso com embalagem	800mm	Distância mínima abordager
	ARMAZENAMENTO		ÁUDIO(CÂMARAS)
Até 256Gb	Cartão MicroSD	Sim	Microfone embutido
NAS / FTP / SFTP / Micro	Sistema de	1 Entrada	Entrada de áudio
SD Sim	armazenamento Anomalia de armazenamento	G.711U / G.723 / G.726 / PCM	Compressão de <b>G.71</b> áudio
	EIXOS	1	Saída de áudio
3-Axis	Movimento		INFORMAÇÕES GERAIS
	Movimento	Wiz Sense	Serie
		IP	Tecnología
	alhua	Dome	Tipo de câmara
	TECHNOLOGY		SISTEMA (CÂMARAS)
	4	512 MB	Memória RAM
		128 MB	Memória ROM
		)	ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMAR
		1 Entradas / 1 Saída	Alarme