technical datasheet





Detector volumétrico com fio MOTIONPROTECTPLUS-FIBRA-W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	Centrais Ajax Fibra
Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim
Tempo de intervalo para conexão com receptor	12 ~ 300 sec
Tipo de conexão	BUS
Proteção contra alarmes falsos	Sim, análise algorítmica
Distância de transmissão	Até 2000 m

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	2.4 m
Ângulo detecção	88.5°
Distância detecção	12 m
Imunidade animais	Até 20 kg e 50 cm
Tipo de detecção	Volumétrico

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Grau de protecção	IP50
Uso	Interior
Humidade máxima	75 %

SENSOR

Tipo de sensor	PIR e microondas
Sensibilidade PIR	Seleccionável LO / MID / HI

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	110 x 67 x 62 mm
Material	Plástico ABS
Peso líquido	100 g
Peso com embalagem	130 g
Cor	Branco

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo	DC (a través del BUS del Hub
alimentação	Hybrid)
Tensão	24V

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

