

HIKVISION
 HiWatch Series


Câmara bullet ip de 2 megapixels e lente zoom óptico

HWI-B620H-Z

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Sim
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.005Lux

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	46 m
Detectar (Lente fechada)	122 m
Observar (Lente aberta)	18 m
Observar (Lente fechada)	49 m
Reconhecer (Lente aberta)	9 m
Reconhecer (Lente fechada)	24 m
Identificar (Lente aberta)	5 m
Identificar (Lente fechada)	12 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	11W
Amperagem	900mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.8 mm ~ 12 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	95° ~ 36°
Filtro IR	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

ANÁLISE DE VÍDEO

technical datasheet

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	IR
EXIR	Sim
Comprimento de onda	850 nm

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	244.4 x 105 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	700 g
Peso com embalagem	955 g

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	-----

Tipo de
deteccion

Detección de movimiento básica
(diferencia de píxeles)

Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

