technical datasheet





Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

IPC-HDW3441EM-S-S2

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off
AI SSA	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

VISÃO NOTURNA

ANÁLISE DE VÍDEO

ANALISE DE VIDE	EO
Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
SMD 4.0	Sim
IMAGEM	
Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2688 x 1520
Tamanho Sensor	1/2.9'
Velocidade electro	ónica 1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínin	Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB
ALIMENTAÇÃO E	CONSUMO
Modo alimentaçã	o DC

MOGO alli Heritação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	7.1W
Amperagem	600mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.4
Ângulo de visão	102°
Distância mínima abordagem	700mm

technical datasheet

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sim
DISTÂNCIA DORI	
Detectar	64 m
Observar	25 m
Reconhecer	13 m
Identificar	6 m
MATERIAL E DIMENSÕ	ES
Dimensões	93.6 x 106 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	500 g
Peso com embalagem	690 g
ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de	NAS / FTP / SFTP / Micro
armazenamento Anomalia de	SD
armazenamento	Sim
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone	Sim
embutido Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
Memória RAM	512 MB
Memória ROM	128 MB

EIXOS

Movimento 3-Axis

