technical datasheet

Câmara dome hd-cvi de 5 megapixels e lente zoom óptico

HAC-HDBW2501R-Z-S2

technical datasheet

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**5 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imagens por segundo	**25fps**
Saída de vídeo	**1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Modo dia / noite	**Automático**
Zoom digital	**4x**
Máscara privacidade	**Até 8 zonas**
Sistema nevoeiro	**Sim**
Espelho	**On / Off**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**2880 x 1620**
Tamanho Sensor	**1/2.7'**
Velocidade electrónica obturador	**1/3 ~ 1/100000s**
Iluminação mínima	**0.001Lux**
Ratio S/N	**Mais de 65dB**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**6.6W**
Amperagem	**550mA**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**PRO**
Tecnología	**HD-CVI**
Tipo de câmara	**Dome**

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**64 m**
Detectar (Lente fechada)	**210 m**
Observar (Lente aberta)	**26 m**
Observar (Lente fechada)	**84 m**
Reconhecer (Lente aberta)	**13 m**
Reconhecer (Lente fechada)	**42 m**
Identificar (Lente aberta)	**6 m**
Identificar (Lente fechada)	**21 m**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**30 m**
Tipo de visão noturna	**IR**
Número de LEDS	**2**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Smart IR	**Sim**
Starlight	**Sim**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Distância focal	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.6**
Ângulo de visão	**31.4° ~ 113°**
Distância mínima abordagem	**800mm**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**89 x 122 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**470 g**
Peso com embalagem	**640 g**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**