## technical datasheet





### Câmara dome ip de 5 megapixels e lente fixa

### IPC-HDBW3541E-AS-S2

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off
SSA	Si

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Sim, tipo S , G e T	
Número máximo utilizadores	20 usuários	
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox	
Software de gestão	Smart PSS / DSS / DMSS	
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)	
Desconexão da rede	Sim	
Conflitos de endereços IP	Sim	
Ciberseguridad	Sim	

#### **LENTE**

#### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
SMD 4.0	Sim
IMAGEM	
Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2960 x 1668
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electro obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínim	Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB
ALIMENTAÇÃO E	CONSUMO
Modo alimentaçã	DC DC
Tensão	12V
- ( )	

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	8.5W
Amperagem	710mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior

# technical datasheet

Tipo lente	Fixa	Humidade máxima	95%
Distância focal	2.8 mm	^	
Máxima abertura diafragm	na <b>F/1.4</b>	DISTÂNCIA DORI	
 Ângulo de visão	111°	Detectar	64 m
Distância mínima abordaç	gem 1100mA	Observar	25 m
	, com to comment	Reconhecer	13 m
VISÃO NOTURNA		Identificar	6 m
Distância visão noturna	50 m	MATERIAL E DIMENSÕES	
Tipo de visão noturna	IR		001 111 7 (6)
Número de LEDS	3	Dimensões	89.1 x 111.7 (Ø) mm
IR ON/Off	Automático / Manual	Material	Metal
111 011/ 011	Automatico / Manadi	Peso líquido	520 g
ÁUDIO(CÂMARAS)		Peso com embalagem	670 g
Microfone embutido	Sim	ARMAZENAMENTO	
Entrada de áudio	1 Entrada	Cartão MicroSD	Até 256Gb
Compressão de <b>G</b> . áudio	711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM	Sistema de armazenamento	NAS / FTP / SFTP / Micro
Saída de áudio	1	Anomalia de	Sim
INFORMAÇÕES SERAIS		armazenamento	3111
INFORMAÇÕES GERAIS		EIXOS	
Serie	Wiz Sense	Movimento	3-Axis
Tecnología	IP		
Tipo de câmara	Dome		
SISTEMA (CÂMARAS)			
Memória RAM	512 MB	(a)hua TECHNOLOGY	

128 MB

1 Entradas / 1 Saída

Memória ROM

Alarme

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

