technical datasheet

Câmara pt ip de 5 megapixels e lente fixa

SD2A500HB-GN-AW-PV-S2

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**5 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**DWDR**
Imagens por segundo	**20fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Cor**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**H.264: 512Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 233Kbps ~ 7680Kbps**
Compressão	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 / CIF (1 ~ 25fps)**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**30 m**
Tipo de visão noturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Número de LEDS	**2**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Distância luz branca	**30 m**
Luz branca	**2**
Smart Dual Illumination	**Sim**

PTZ

Rango Pan/Tilt	**Horizontal 345° / Vertical 80°**
Velocidade controle manual	**Horizontal 0.1°/s ~ 74°/s / Vertical 0.1°/s ~ 36.4°/s**
Velocidade entre presets	**Horizontal 62°/s / Vertical 36.3°/s**
Memórias	**300**
Posição apos falha eléctrica	**Retorno a posição anterior a falha**
Modo ocioso	**Preset**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
Wi-Fi	**Sim**
ONVIF	**Sim, tipo S e T**
Método transmissão	**Unicast / Multicast**
Número máximo utilizadores	**20 usuários**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software de gestão	**Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player / Imou**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
Desconexão da rede	**Sim**
Conflitos de endereços IP	**Sim**

IMAGEM

Sensor	**Starvis Cmos ®**
Resolução sensor	**2560 x 1920**
Tamanho Sensor	**1/2.8'**
Velocidade electrónica obturador	**1/3 ~ 1/100000s**
Iluminação mínima	**Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux**
Ratio S/N	**Mais de 55dB**

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Detección por cruce de línea/área**
Cruzamento de linha	**Sim**
Intrusão	**Sim**
Detecção de movimento	**Sim**
Detecção de áudio	**Sim**
Video Tamper	**Sim**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	**Sim**
Entrada de áudio	**1 Entrada**

technical datasheet

LENTE

Tipo lente	**Fixa**
Distância focal	**4 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.6**
Ângulo de visão	**80.4°**
Distância mínima abordagem	**300mm**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**11W**
Amperagem	**1500mA**
Tipo PoE	**Não dispoe**

DISTÂNCIA DORI

Detectar	**77 m**
Observar	**31 m**
Reconhecer	**16 m**
Identificar	**8 m**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**140.5 x 111 (Ø) mm**
Peso líquido	**500 g**
Peso com embalagem	**1000 g**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Hasta 512Gb**
Sistema de armazenamento	**FTP / Micro SD**
Anomalia de armazenamento	**Sim**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**
Altifalante incorporado	**Sim**
Compressão de áudio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM**
Saída de áudio	**1**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 55 °C**
Grau de protecção	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**
Protección contra rayos	**2KV**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**TiOC**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**PT**

WI-FI

Padrão Wi-Fi	**IEEE802.11 b / g / n**
Faixa frequências	**2.4 GHz**
Velocidade	**150Mbps**

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	**128 MB**
Memória ROM	**128 MB**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	**1 Entradas / 1 Saída**