technical datasheet

Milesight



Identificar (Lente fechada)

Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

MS-C5364-FPE

VÍDEO(CÂMARAS)		ANÁLISE DE VÍDEO	
Resolução vídeo	5 Megapixéis	Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de
BLC	Sim		linhas/áreas Conteo de personas, mapa de calor,
HLC	Sim	Funciones IA	detección facial con metadatos
3D-NR	Sim	Cruzamento	Sim
AGC	Sim	de linha Detecção de	
AWB	Sim	faces	Sim
WDR	WDR (120 dB)	Detecção de movimento	Sim
Imagens por		Objeto	
segundo	25fps	esquecido	Sim
Saída de vídeo	RJ45	Objeto perdido	Sim
Modo dia /	Automático / Manual	Video Tamper	Sim
noite Máscara		Mapa de calor	Sim
privacidade	Até 8 zonas	People	Sim
Sistema	Sim	counting	
nevoeiro		Detecção de merodeo	Sim
Tipo de Códec	CBR/VBR	Clasificação	
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps	humano/	Sim
 Compressão	H.265+ / H.265 / H.264	veículo	
	5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P /	IMAGEM	
Main stream	704 x 576 (1 ~ 25fps)	Sensor	CMOS ®
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)	Resolução senso	or 2592 x 1944
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 /	Tamanho Senso	r 1/2.8'
Marca de	640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)	Velocidade elect	rónica obturador ls to 1/100,000s
água	Sim	Iluminação míni	ma 0.008 Lux
Antiparpadeo	Sim	Ratio S/N	Mais de 55dB
DISTÂNCIA DO	DRI	VISÃO NOTURN	A
Detectar (Lent	te aberta) 60 m	Distância visão r	noturna 50 m
Detectar (Lent	te fechada) 192 m	Tipo de visão not	turna IR
Observar (Lent	te aberta) 24 m	Número de LED	S 2
Observar (Lent	te fechada) 76 m	Smart IR	Sim
Reconhecer (L	<u> </u>	Starlight	Sim
Reconhecer (L	ente fechada) 39 m		
Identificar (Ler	nte aberta) 6 m	AMBIENTE Tomporatura do	operação -40 °C ~ 60 °C
		Temperatura de	-40 C ~ 60 °C

19 m

Grau de protecção

IP67

technical datasheet

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	9W
Amperagem	750mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.4
Ângulo de visão	99° ~ 31°
Focagem automática	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S, G, T, e Q
Software de gestão	Milesight CMS
Filtro endereços IP	Sim
Desconexão da rede	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Al Mini Camera Series
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

EIXOS

Movimento	3-Axis
IVIOVILLICITEO	J-A\13

Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	239.5 x 76 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	830 g
Peso com embalagem	1050 g

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim

ÁUDIO(CÂMARAS)

Compressão de áudio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequência da	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz
amostragem	48 kHz
Velocidade bits	16 Kbps ~ 256 Kbps

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset Sim

