Milesight

Câmara ptz ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

TS5361-X12PE

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**5 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imagens por segundo	**25fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Automático / Manual**
Zoom digital	**16x**
Máscara privacidade	**Até 8 zonas**
Sistema nevoeiro	**Sim**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compressão	**H.265+ / H.265 / H.264**
EIS	**Sim**
Main stream	**5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)**
Marca de água	**Sim**
Antiparpadeo	**Sim**

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**104 m**
Detectar (Lente fechada)	**1485 m**
Observar (Lente aberta)	**41 m**
Observar (Lente fechada)	**589 m**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Zoom óptico	**12x**
Distância focal	**5.3 mm ~ 64 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.6 ~ F/2.8**
Ângulo de visão	**57° ~ 4°**
Distância mínima abordagem	**1000mm ~ 1500mm**
Focagem automática	**Sim**
Velocidade zoom	**4 s**

PTZ

Rango Pan/Tilt	**Horizontal 360° / Vertical -45° ~ 30°**
Velocidade controle manual	**Horizontal 0.1°/s ~ 50°/s / Vertical 0.1°/s ~ 25°/s**
Velocidade entre presets	**Horizontal 50°/s / Vertical 25°/s**
Memórias	**300**
Modo PTZ	**8 Tour entre pontos estabelecidos, 4 rondas**
Posição apos falha eléctrica	**Retorno a posição anterior a falha**
Modo ocioso	**Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**2592 x 1944**
Tamanho Sensor	**1/2.8'**
Velocidade electrónica obturador	**1s to 1/100,000s**
Iluminação mínima	**0.008 Lux**
Ratio S/N	**Mais de 55dB**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**140 m**
Tipo de visão noturna	**IR**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Smart IR	**Sim**

Reconhecer (Lente aberta)	**21 m**
Reconhecer (Lente fechada)	**297 m**
Identificar (Lente aberta)	**10 m**
Identificar (Lente fechada)	**149 m**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**20W**
Amperagem	**2000mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Parede**
Dimensões	**273.5 x 210 x 160 mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**2000 g**
Peso com embalagem	**2160 g**

FUNÇÕES LEITOR DE PLACAS

Máximo zonas detectadas	**4**
Lista branca	**10.000 registros**
Lista negra	**10.000 registros**
Velocidade máxima veículo	**200 Km / h**
Taxa de detecção	**≥95%**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**AI PTZ Camera Series**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**PTZ**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Até 256Gb**
Sistema de armazenamento	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (Gravação redundante em SD)	**Sim**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	**1 Entradas / 1 Saída**
Starlight	**Sim**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sim, tipo S, G, T, e Q**
Software de gestão	**Milesight CMS**
Filtro endereços IP	**Sim**
Desconexão da rede	**Sim**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-40 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**90%**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Compressão de áudio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Frequência da amostragem	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Velocidade bits	**16 Kbps ~ 256 Kbps**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**

ANÁLISE DE VÍDEO

Detecção de movimento	**Sim**