

**Milesight**

## Câmara ptz ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

**TS5361-X12PE**



### VÍDEO(CÂMARAS)

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo          | <b>5 Megapixéis</b>                                                                                     |
| BLC                      | <b>Sim</b>                                                                                              |
| HLC                      | <b>Sim</b>                                                                                              |
| 3D-NR                    | <b>Sim</b>                                                                                              |
| AGC                      | <b>Sim</b>                                                                                              |
| AWB                      | <b>Sim</b>                                                                                              |
| WDR                      | <b>WDR (120 dB)</b>                                                                                     |
| Imagens por segundo      | <b>25fps</b>                                                                                            |
| Saída de vídeo           | <b>RJ45</b>                                                                                             |
| Modo dia / noite         | <b>Automático / Manual</b>                                                                              |
| Zoom digital             | <b>16x</b>                                                                                              |
| Máscara privacidade      | <b>Até 8 zonas</b>                                                                                      |
| Sistema nevoeiro         | <b>Sim</b>                                                                                              |
| Tipo de Códec            | <b>CBR / VBR</b>                                                                                        |
| Tasa bits                | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                                                                  |
| Compressão               | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                                                           |
| EIS                      | <b>Sim</b>                                                                                              |
| Main stream              | <b>5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)</b>              |
| Sub stream               | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2             | <b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)</b> |
| Marca de água            | <b>Sim</b>                                                                                              |
| Antiparpadeo             | <b>Sim</b>                                                                                              |
| <b>DISTÂNCIA DORI</b>    |                                                                                                         |
| Detectar (Lente aberta)  | <b>104 m</b>                                                                                            |
| Detectar (Lente fechada) | <b>1485 m</b>                                                                                           |
| Observar (Lente aberta)  | <b>41 m</b>                                                                                             |
| Observar (Lente fechada) | <b>589 m</b>                                                                                            |

### LENTE

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Tipo lente                 | <b>Zoom óptico</b>     |
| Zoom óptico                | <b>12x</b>             |
| Distância focal            | <b>5.3 mm ~ 64 mm</b>  |
| Máxima abertura diafragma  | <b>F/1.6 ~ F/2.8</b>   |
| Ângulo de visão            | <b>57° ~ 4°</b>        |
| Distância mínima abordagem | <b>1000mm ~ 1500mm</b> |
| Focagem automática         | <b>Sim</b>             |
| Velocidade zoom            | <b>4 s</b>             |

### PTZ

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango Pan/Tilt               | <b>Horizontal 360° / Vertical -45° ~ 30°</b>                                                    |
| Velocidade controle manual   | <b>Horizontal 0.1°/s ~ 50°/s / Vertical 0.1°/s ~ 25°/s</b>                                      |
| Velocidade entre presets     | <b>Horizontal 50°/s / Vertical 25°/s</b>                                                        |
| Memórias                     | <b>300</b>                                                                                      |
| Modo PTZ                     | <b>8 Tour entre pontos estabelecidos, 4 rondas</b>                                              |
| Posição apos falha eléctrica | <b>Retorno a posição anterior a falha</b>                                                       |
| Modo ocioso                  | <b>Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position</b> |

### IMAGEM

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>           |
| Resolução sensor                 | <b>2592 x 1944</b>      |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/2.8'</b>           |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1s to 1/100,000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.008 Lux</b>        |
| Ratio S/N                        | <b>Mais de 55dB</b>     |

### VISÃO NOTURNA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Distância visão noturna | <b>140 m</b>               |
| Tipo de visión nocturna | <b>IR</b>                  |
| IR ON/Off               | <b>Automático / Manual</b> |
| Smart IR                | <b>Sim</b>                 |

# technical datasheet

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Reconhecer (Lente aberta)   | 21 m  |
| Reconhecer (Lente fechada)  | 297 m |
| Identificar (Lente aberta)  | 10 m  |
| Identificar (Lente fechada) | 149 m |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Modo alimentação | DC           |
| Tensão           | 12V          |
| Consumo (w)      | 20W          |
| Amperagem        | 2000mA       |
| Alimentação PoE  | Sim          |
| Tipo PoE         | PoE+ 802.3at |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Instalação         | Parede               |
| Dimensões          | 273.5 x 210 x 160 mm |
| Material           | Metal                |
| Peso líquido       | 2000 g               |
| Peso com embalagem | 2160 g               |

## FUNÇÕES LEITOR DE PLACAS

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Máximo zonas detectadas   | 4                |
| Lista branca              | 10.000 registros |
| Lista negra               | 10.000 registros |
| Velocidade máxima veículo | 200 Km / h       |
| Taxa de detecção          | ≥95%             |

## ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Tecnologia     | IP                   |
| Tipo de câmara | PTZ                  |
| Serie          | AI PTZ Camera Series |

## ARMAZENAMENTO

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Cartão MicroSD                  | Até 256Gb            |
| Sistema de armazenamento        | NAS / FTP / Micro SD |
| ANR (Gravação redundante em SD) | Sim                  |

## ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Alarme | 1 Entradas / 1 Saída |
|--------|----------------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Starlight | Sim |
|-----------|-----|

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Conexão IP          | 1 RJ45 (10M / 100M)    |
| ONVIF               | Sim, tipo S, G, T, e Q |
| Software de gestão  | Milesight CMS          |
| Filtro endereços IP | Sim                    |
| Desconexão da rede  | Sim                    |

## AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | -40 °C ~ 60 °C      |
| Grau de protecção       | IP66                |
| Uso                     | Interior / Exterior |
| Humidade máxima         | 90%                 |

## ÁUDIO(CÂMARAS)

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Compressão de áudio      | G.711 / G.722 / G.726 / AAC         |
| Frequência da amostragem | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz |
| Velocidade bits          | 16 Kbps ~ 256 Kbps                  |

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

## ANÁLISE DE VÍDEO

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Deteção de movimento | Sim |
|----------------------|-----|

