



AJAX

Central híbrida

HUBHYBRID-FIBRA-4G-W

EXTRAS

| | Ajax Security System |
|----------------------------------|----------------------|
| Aplicação móvel | Sim |
| Notificação SMS | Sim |
| Notificação chamada | Sim |
| Notificação Push | Sim |
| Número máximo câmaras IP ligadas | 25 |
| Número de cartões SIM | 2 |

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|---------------------|---------------|
| Modo alimentação | AC |
| Tensão | 110V ~ 240V |
| Consumo (w) | 10W |
| Bateria incorporada | Nao |
| Modelo de baterias | 12V DC 4 ~7Ah |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 40 °C |
| Grau de protecção | IP50 |
| Uso | Interior |
| Humidade máxima | 75% |

ZONAS

| | |
|----------------------------|-----|
| Número máximo estâncias | 50 |
| Número máximo dispositivos | 100 |
| Escenarios automatizados | 32 |

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

| | |
|---------------------|----|
| Partições | 9 |
| Máximo utilizadores | 50 |

BUS

| | |
|------------------------|---|
| Número de entradas BUS | 8 |
|------------------------|---|

MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|--------------------|--------------------|
| Dimensões | 196 x 238 x 100 mm |
| Material | Plástico |
| Peso líquido | 720 g |
| Peso com embalagem | 1130 g |
| Cor | Branco |

VIA RÁDIO

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Frequência | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Potência máxima RF | Até 20 mW |

Distância máxima entre o dispositivo e o hub 2000 m

COMUNICAÇÃO

| | |
|-----------|--------------------------------|
| IP | Sim |
| Red móvel | 2G / 3G / 4G |
| Protocolo | Jeweller / Wings / Fibra (BUS) |

CERTIFICAÇÃO

| | |
|-----------|---------|
| Grau | 3 |
| Normativa | EN50131 |

INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|-----------------|---------|
| Tipo de central | Híbrida |
|-----------------|---------|

SABOTAGEM

| | |
|--------------|-----|
| Tamper caixa | Sim |
|--------------|-----|

