

HIKVISION
 HiWatch Series


Câmara bullet ip de 2 megapixels e lente fixa

HWI-B420HA

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

IMAGEM

Sensor	CMOS®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.9"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.01Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	4 mm
Máxima abertura diafragma	F/2.0
Ângulo de visão	81°
Filtro IR	Sim

DISTÂNCIA DORI

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	5.5W
Amperagem	450mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	IR
IR ON/Off	Automático / Manual
Comprimento de onda	850 nm

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Video Tamper	Sim
Classificação humano / veículo	Sim
Detección de movimento 2.0	Sim (pessoas e veículos)

technical datasheet

Detectar	57 m
Observar	22 m
Reconhecer	11 m
Identificar	5 m

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	206.6 x 83.7 x 80.7 mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	550 g
Peso com embalagem	600 g

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

ARMAZENAMENTO

Sistema de armazenamento	FTP
--------------------------	-----

