

**HIKVISION**  
HiWatch Series


## Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente fixa

**HWI-B149HA**

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>4 Megapixéis</b>                                |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                         |
| HLC                 | <b>Sim</b>                                         |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                                         |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                         |
| AWB                 | <b>Sim</b>                                         |
| WDR                 | <b>WDR (120 dB)</b>                                |
| Imagens por segundo | <b>20fps</b>                                       |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>                                        |
| Modo dia / noite    | <b>Cor</b>                                         |
| Máscara privacidade | <b>Até 4 zonas</b>                                 |
| Tipo de Códec       | <b>CBR / VBR</b>                                   |
| Tasa bits           | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                              |
| Compressão          | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                      |
| Main stream         | <b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream          | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Marca de água       | <b>Sim</b>                                         |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                                    |

### IMAGEM

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>          |
| Resolução sensor                 | <b>2560 x 1440</b>     |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/3"</b>            |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.001Lux</b>        |
| Ratio S/N                        | <b>Más de 52dB</b>     |

### VISÃO NOTURNA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Distância visão noturna | <b>30 m</b>                |
| Tipo de visão noturna   | <b>Luz blanca</b>          |
| IR ON/Off               | <b>Automático / Manual</b> |
| Full Color              | <b>Sim</b>                 |
| Luz branca              | <b>Sim</b>                 |

**DISTÂNCIA DOPI**

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Conexão IP                      | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                           | <b>Sim, tipo S e T</b>             |
| Número máximo utilizadores      | <b>Até 32 usuários</b>             |
| Proteção senha                  | <b>Sim</b>                         |
| Navegadores web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestão              | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Dispositivos móveis             | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Visualização simultânea ao vivo | <b>Até 6 canais</b>                |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>5W</b>          |
| Amperagem        | <b>400mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

### LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fixa</b>   |
| Distância focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma | <b>F/1.0</b>  |
| Ângulo de visão           | <b>96°</b>    |

### AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

### ANÁLISE DE VÍDEO

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção              | <b>Detecção avançada (classificação pessoa/veículo)</b> |
| Video Tamper                  | <b>Sim</b>                                              |
| Clasificação humano / veículo | <b>Sim</b>                                              |
| Detecção de movimento 2.0     | <b>Sim (pessoas e veículos)</b>                         |

# technical datasheet

## DISTÂNCIA DE VISÃO

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 64 m |
| Observar    | 25 m |
| Reconhecer  | 12 m |
| Identificar | 6 m  |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Dimensões          | 164.4 x 76.6 (Ø) mm |
| Material           | Metal               |
| Peso líquido       | 420 g               |
| Peso com embalagem | 630 g               |

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |         |
|----------------|---------|
| Serie          | ColorVu |
| Tecnología     | IP      |
| Tipo de câmara | Bullet  |

## ARMAZENAMENTO

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Sistema de armazenamento | FTP |
|--------------------------|-----|

