

technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series



Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente fixa

HWI-B440HA

VÍDEO(CÂMARAS)

| | |
|---------------------|--|
| Resolução vídeo | 4 Megapixéis |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| 3D-NR | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Imagens por segundo | 20fps |
| Saída de vídeo | RJ45 |
| Modo dia / noite | Automático / Manual |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas |
| Tipo de Códice | CBR / VBR |
| Tasa bits | 32Kbps ~ 8Mbps |
| Compressão | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) |
| Marca de água | Sim |
| Espelho | On / Off |

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 5.5W |
| Amperagem | 450mA |
| Alimentação PoE | Sim |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C |
| Grau de protecção | IP67 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humididade máxima | 95% |

MATERIAL E DIMENSÕES

CARACTERÍSTICAS DA REDE

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Conexão IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sim, tipo S e T |
| Número máximo utilizadores | Até 32 usuários |
| Protecção senha | Sim |
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão | iVMS-4200 / Hik-Connect |
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple) |
| Visualização simultânea ao vivo | Até 6 canais |
| Filtro endereços IP | Sim |

IMAGEM

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 2560 x 1440 |
| Tamanho Sensor | 1/3' |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima | 0.01Lux |
| Ratio S/N | Más de 52dB |

VISÃO NOTURNA

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Distância visão noturna | 50 m |
| Tipo de visão noturna | IR |
| IR ON/Off | Automático / Manual |
| Comprimento de onda | 850 nm |

LENTE

| | |
|---------------------------|--------------|
| Tipo lente | Fixa |
| Distância focal | 4 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/2.0 |
| Filtro IR | Sim |

INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|----------------|----------------|
| Serie | HiWatch |
| Tecnología | IP |
| Tipo de câmara | Bullet |
| EIXOS | |

technical datasheet

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Dimensões | 206.6 x 83.7 x 80.7 mm |
| Material | Metal e plástico |
| Peso líquido | 375 g |
| Peso com embalagem | 600 g |

ANÁLISE DE VÍDEO

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo de detecção | Detecção avançada (classificação pessoa/veículo) |
| Video Tamper | Sim |
| Clasificação humano / veículo | Sim |
| Detecção de movimento 2.0 | Sim (pessoas e veículos) |

DISTÂNCIA DORI

| | |
|-------------|-------------|
| Observar | 31 m |
| Reconhecer | 15 m |
| Identificar | 7 m |

Movimento

3-Axis

ARMAZENAMENTO

Sistema de armazenamento

FTP

