



Câmara ptz hd-cvi de 2 megapixels e lente zoom óptico

SD22204DB-GC

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD
Modo dia / noite	Automático
Zoom digital	16x
Sistema nevoeiro	Sim

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 355° ; Vertical 90°
Velocidade controle manual	Horizontal 0.1°/s ~ 100°/s / Vertical 0.1°/s ~ 60°/s
Velocidade entre presets	Horizontal 100°/s / Vertical 60°/s
Memórias	300
Modo PTZ	8 Tours
Protocolo	DH-SD, Pelco-P/D
Posição apos falha eléctrica	Retorno a posição anterior a falha
Modo ocioso	Preset / Tour
RS485	1 Entrada

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.8"
Velocidade electrónica obturador	1/3s ~ 1/30,000s
Iluminação mínima	Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Mais de 50dB

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	44 m
Detectar (Lente fechada)	151
Observar (Lente aberta)	18 m
Observar (Lente fechada)	59 m
Reconhecer (Lente aberta)	9 m
Reconhecer (Lente fechada)	30 m
Identificar (Lente aberta)	4 m
Identificar (Lente fechada)	15 m

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Zoom óptico	4x
Distância focal	2.7 mm ~ 11 mm
Máxima abertura diafragma	F1.6 ~ F3.0
Ângulo de visão	99.1° ~ 31.9°
Distância mínima abordagem	1000mm
Focagem automática	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP66
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	89 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	520 g
Peso com embalagem	690 g

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	Não dispõe
Starlight	Sim

technical datasheet

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	9W
Amperagem	1500mA

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HDCVI Series
Tecnología	HD-CVI
Tipo de câmara	PTZ

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

