

A-CCTV

Switch extensor poe

A-EXTENDER-0604POE+-60-G



PORTAS ETHERNET

Portas POE	4
Portos Uplink	1
Porta Fibra	1 x 1000
Velocidade Portas POE	10 / 100 / 1000
Velocidade portos Uplink	10/100/1000
Número de portas totais	6

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	48V ~ 52V
Alimentação PoE	Sim
Consumo máximo por porta (PoE)	Portos 1, 2, 3 ≤ 30W , Porto 4 ≤ 60W
Consumo máximo total (PoE)	60W

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	130 x 65 x 31 mm
Material	Metal
Peso líquido	200 g
Peso com embalagem	240 g

PADRÃO DE REDE

IEEE802.3af	Sim
IEEE802.3at	Sim
IEEE802.3bt	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%
Protección contra rayos	6KV

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	12 Gbps
Distancia máxima transmissão	130 m
Controlo fluxo	Full Duplex
PoE Watchdog	Sim

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tipo	Switch extensor POE
------	---------------------

