technical datasheet



XVIV

Detector de incendios co FIREPROTECT2-C-SB-W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid
Indicadores LED	Sim
Cores LED	Verde / Vermelho / Amarelo
Tamper	Sim
Tipo de notificação	Acústica
Volume sirene	85dB a 3 metros

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 50 °C
Grau de protecção	IP20
Uso	Interior
Humidade máxima	80%

VIA RÁDIO

Frequência	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distância transmissão	Até 1700 m (sem obstáculos)
Potência máxima RF	Até 20 mW
Protocolo	Jeweller

DETECÇÃO

Tipo detector CO

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	86 x 86 x 43.5 mm
Peso líquido	150 g
Peso com embalagem	200 g
Cor	Branco

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	Sem fios
Tipo	Detector de incendios

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias	2 baterías de litio irremplazables
Duração da bateria	Até 10 anos

SENSOR

Tipo de sensor **Detección de CO: sensor químico**

