



Módulo de alimentación para control remoto con 4 líneas fibra

MULTIRELAY-FIBRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------|--|
| Compatibilidade | Centrais Ajax Fibra |
| Indicadores LED | Sim |
| Tamper | Entrada para tamper |
| Modos de funcionamento | Bistable (encendido / apagado manual) / Pulse (programable de 10 seg a 2 h) |
| Proteção da temperatura máxima | Sim, + 85°C |
| Distância de transmissão | Até 2000 m |
| Estado de contacto | NO / NC |

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|------------------|---|
| Modo alimentação | DC (a través del BUS del Hub Hybrid) |
| Tensão | 8.5V ~ 30V |
| Consumo (w) | 0.2W |
| Amperagem | 5000mA |

CERTIFICAÇÃO

| | |
|-----------|----------------|
| Grau | 3 |
| Normativa | EN50131 |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 40 °C |
| Uso | Interior |
| Humidade máxima | 75% |

MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|--------------------|------------------------|
| Dimensões | 90 x 55 x 30 mm |
| Peso líquido | 85 g |
| Peso com embalagem | 115 g |

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

| | |
|------|--|
| Tipo | Módulo de alimentación para control remoto con 4 líneas Fibra |
|------|--|

