technical datasheet

HIKVISION®

Gravador ip de 64 canais e 32 mpx de resoluçao

DS-9664NI-M8

technical datasheet

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	**2**
Número saídas VGA	**2**
Número saídas BNC	**1**
Resolução HDMI	**HDMI1: 8K / HDMI2: 4K**
Resolução VGA	**1080P**
Resolução BNC	**704 x 576**
Sinais de vídeo independentes	**Sim**

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	**32 Mpx**
Largura de banda de entrada	**400Mbps**
Compressão de vídeo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Compressão de áudio	**G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM**
Resoluções	**32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF**
Largura de banda saída	**400Mbps**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Escritorio / Rack**
Dimensões	**445 x 470 x 90 mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**10000 g**
Chassis	**2U**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**AC**
Tensão	**100V ~ 240V**
Consumo (w)	**50W**
Saída de alimentação	**1 x 12V DC / 1A**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**90%**

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

POS	**Sim**
VCA	**Sim**

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Reprodução sincronizada	**16**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	**2**
Velocidade RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
Visão remota	**Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.**
Software	**IVMS**
App	**Hik-Connect**

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	**8**
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	**16 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**
eSata	**Sí**
Raid	**0 / 1 / 5 / 6 / 10**

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	**16**
USB 2.0	**2**
USB 3.0	**2**
Saída de alarme	**9**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**ULTRA**
Tecnología	**IP**

ÁUDIO

Entradas	**1**
Saídas	**2**

VÍDEO

Canais IP	**64**