

HIKVISION
HiWatch Series



Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente fixa

HWI-B480H

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	12.5fps@4K
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 12.5fps) / 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6W
Amperagem	500mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	IR
IR ON/Off	Automático / Manual

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.01Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	4 mm
Máxima abertura diafragma	F/2.0
Ângulo de visão	86°
Filtro IR	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	206.6 x 83.7 x 80.7 mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	375 g
Peso com embalagem	510 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

technical datasheet

EXIR **Sim**

Comprimento de onda **850 nm**

AMBIENTE

Temperatura de operação **-30 °C ~ 60 °C**

Grau de protecção **IP67**

Uso **Interior / Exterior**

Humidade máxima **95%**

DISTÂNCIA DORI

Detectar **107 m**

Observar **42 m**

Reconhecer **21 m**

Identificar **11 m**

EIXOS

Movimento **3-Axis**

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção **Detecção de movimento básica (diferença de píxeis)**

Detecção de movimento **Sim**

Video Tamper **Sim**

