



UPS 3000va / 2700w

PH9330



ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias	6 x 12V 9Ah
Indicador de bateria	Sim
Número de saídas	8 ICE C14
Tempo de recarga	4 horas ao 90% de capacidade
Potência	3000VA / 2700W
Tensão entrada	150V ~ 300V AC / 45Hz ~ 65Hz
Tensão saída	200V / 208V / 220V / 230V / 240V AC / Onda sinusoidal pura
Voltaje y corriente de carga	82.1V DC / 1A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Protección contra interrupciones y anomalías	Sim
Ecrã	Sim, LCD
Online	Sim
Monofásico	Sim
Compatibilidad con bancos de baterías	Sim
Protección RJ45	1 entrada / 1 saída
Software de gestión	Viewpower

ENTRADAS/SAÍDAS

RS232	1
USB tipo B	1
Ranura SNMP	Sí, tarjeta opcional

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritorio / Rack
Dimensões	630 x 438 x 88 mm
Peso líquido	27000 g
Chassis	2U

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

