


**PHASAK®**
**UPS 6000va / 5400w**
**PH9260**
**ALIMENTAÇÃO E CONSUMO**

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Modelo de baterias           | <b>16 x 12V / 9Ah</b>                                                  |
| Indicador de bateria         | <b>Sim</b>                                                             |
| Número de saídas             | <b>1 cableada</b>                                                      |
| Tempo de recarga             | <b>4 horas ao 90% de capacidade</b>                                    |
| Potência                     | <b>6000VA / 5400W</b>                                                  |
| Tensão entrada               | <b>150V ~ 300V AC / 46Hz ~ 54Hz</b>                                    |
| Tensão saída                 | <b>208V / 220V / 230V / 240V AC 47Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal pura</b> |
| Voltaje y corriente de carga | <b>218.4V DC / 1A</b>                                                  |
| Factor de potencia           | <b>0.9</b>                                                             |

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Indicadores LED                              | <b>Sim</b>      |
| Protección contra interrupciones y anomalías | <b>Sim</b>      |
| Ecrã                                         | <b>Sim, LCD</b> |
| Online                                       | <b>Sim</b>      |
| Monofásico                                   | <b>Sim</b>      |
| Compatibilidad con generador                 | <b>Sim</b>      |

**MATERIAL E DIMENSÕES**

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Dimensões    | <b>688 x 369 x 190 mm</b> |
| Peso líquido | <b>61000 g</b>            |

**AMBIENTE**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | <b>0 °C ~ 40 °C</b> |
| Uso                     | <b>Interior</b>     |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>          |

**ENTRADAS/SAÍDAS**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| RS232       | <b>1</b>                    |
| USB tipo B  | <b>1</b>                    |
| Ranura SNMP | <b>Sí, tarjeta opcional</b> |

