## technical datasheet





# Detector volumétrico com fio 27 m

### CH10053101

DFT	FCC	`ÃO
	_CC	AU

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	2.5 m ~ 4 m
Ângulo detecção	90°
Distância detecção	27 m
Cobertura	27 m x 30 m
Velocidade de detecção	0,2 m/s ~ 5 m/s
Antimasking	Sim
PIR detecção avanço ao nível do chão (PIR Creep)	Sim
Tipo de detecção	Volumétrico
360PROtect™	Sim

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC/AC
Tensão	10.5V ~ 30V / 24V
Amperagem	18mA / 12mA ~ 30mA

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	ADPRO® PRO E
-------	--------------

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Saída de alarme

Instalação	Muro / Poste
Dimensões	358 x 188 x 290 mm
Material	Asa
Peso líquido	1700 g
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP66
Uso	Interior / Exterior
SENSOR	
Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidade	Sim
ENTRADAS/SAÍDAS	

3