technical datasheet





Detector volumétrico com fio 30 m

CH10055101

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	2.5 m ~ 4 m
Ângulo detecção	50°
Distância detecção	30 m
Cobertura	30 m x 27 m
Antimasking	Sim
PIR detecção avanço ao nível do chão (PIR Creep)	Sim
Tipo de detecção	Volumétrico
360PROtect™	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC / AC
Tensão	10.5V ~ 30V / 24V
Amperagem	18mA / 12mA ~ 30mA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	ADPRO® PRO E
JCITC	ADI NO® I NO E

MATERIAL E DIMENSÕES

Saída de alarme

Instalação	Muro / Poste
Dimensões	358 x 188 x 290 mm
Material	Asa
Peso líquido	1700 g
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP66
Uso	Interior / Exterior
SENSOR	
Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidade	Sim
ENTRADAS/SAÍDAS	

5