# technical datasheet

### **M**ilesight



Software

### Gravador ip de 8 canais e 8 mpx de resolução

MS-N5008-E

Objecto esquecido Sim		Instalação Escritorio / Rack	
	Sim	Dimensões 380 x 317.6	
Objecto perdido			
Cruzamento de linha		Material 	Metal
POS	Sim	Peso líquido	1870 g
Contagem de pessoas		Peso com embalagem	3100 g
VCA	Sim	Chassis	1U
Clasificação humano / veículo		SAÍDA VÍDEO	
Detecção de mo	vimento Sim	Número Saída HDMI	1
Video Tamper	Sim		
Detecção de me	rodeo Sim	Número saídas VGA -	1
ANPR	Sim	Resolução HDMI	4K
ANPR	Silli	Resolução VGA	1080P
GRAVAÇÃO		ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
Resolução		Modo alimentação	DC
máxima de gravação	8 Mpx		
Largura de		Tensão 	12V
banda de	80Mbps	Consumo (w)	3W
entrada	·		
Compressão de	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	AMBIENTE	
vídeo		Temperatura de operação -10	°C ~ 55 °C
Modo de	Continuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis	Uso	Interior
gravação	inteligente)	Humidade máxima	90%
Compressão de	G.711 / G.722 / G.726 / AAC	Harridade maxima	<b>30</b> 70
áudio	G.7117 G.7227 G.7267 AAC	ARMAZENAMENTO	
Frequência de	8KHz / 16KHz	Número discos rígidos suportados	2
amostragem áudio	8KHZ / I6KHZ		
dddio	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF	Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
Resoluções		Tipo HDD	3,5 SATA"
		ÁUDIO	
ANR (Gravação redundante em	Sim	AUDIO	
SD)	Sim	Entradas	1
Largura de	50.4	Saídas	1
banda saída	50Mbps		
CARACTERÍSTICA	AS DA REDE		
Número portas F			
Velocidade RJ45			
ONVIF	Sim		
- · · · · · · ·	51111		

Milesight CMS

# technical datasheet

#### ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
USB 2.0	2
Saída de alarme	2

### INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	4K PRO Series	
Tecnología	IP	

#### VÍDEO

Canais IP 8

