


**Milesight**

## Câmara ptz ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

**MS-C5341-X30PE**

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>5 Megapixéis</b>                                                             |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                                                      |
| HLC                 | <b>Sim</b>                                                                      |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                                                                      |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                                                      |
| AWB                 | <b>Sim</b>                                                                      |
| WDR                 | <b>WDR (120 dB)</b>                                                             |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>                                                                    |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>                                                                     |
| Modo dia / noite    | <b>Automático / Manual</b>                                                      |
| Zoom digital        | <b>16x</b>                                                                      |
| Máscara privacidade | <b>Até 8 zonas</b>                                                              |
| Sistema nevoeiro    | <b>Sim</b>                                                                      |
| Tipo de Códec       | <b>CBR / VBR</b>                                                                |
| Tasa bits           | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                                          |
| Compressão          | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                                   |
| Main stream         | <b>5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b>              |
| Sub stream          | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2        | <b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)</b> |
| Marca de água       | <b>Sim</b>                                                                      |
| Antiparpadeo        | <b>Sim</b>                                                                      |

### LENTE

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Tipo lente                 | <b>Zoom óptico</b>     |
| Zoom óptico                | <b>30x</b>             |
| Distância focal            | <b>4.7 mm ~ 141 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma  | <b>F/1.5 ~ F/4.0</b>   |
| Ângulo de visão            | <b>58° ~ 3°</b>        |
| Distância mínima abordagem | <b>100mm ~ 1500mm</b>  |
| Focagem automática         | <b>Sim</b>             |

### ANÁLISE DE VÍDEO

| Tipo de detecção               | <b>Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Funciones IA                   | <b>Conteo de personas, detección facial con metadatos</b>                      |
| Auto tracking                  | <b>Sim</b>                                                                     |
| Cruzamento de linha            | <b>Sim</b>                                                                     |
| Detecção de faces              | <b>Sim</b>                                                                     |
| Detecção de movimento          | <b>Sim</b>                                                                     |
| Objeto esquecido               | <b>Sim</b>                                                                     |
| Objeto perdido                 | <b>Sim</b>                                                                     |
| Video Tamper                   | <b>Sim</b>                                                                     |
| Detecção de merodeo            | <b>Sim</b>                                                                     |
| Classificação humano / veículo | <b>Sim</b>                                                                     |
| Contagem de pessoas e objectos | <b>Sim</b>                                                                     |

### DISTÂNCIA DORI

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Detectar (Lente aberta)     | <b>102 m</b>  |
| Detectar (Lente fechada)    | <b>1980 m</b> |
| Observar (Lente aberta)     | <b>41 m</b>   |
| Observar (Lente fechada)    | <b>786 m</b>  |
| Reconhecer (Lente aberta)   | <b>21 m</b>   |
| Reconhecer (Lente fechada)  | <b>396 m</b>  |
| Identificar (Lente aberta)  | <b>10 m</b>   |
| Identificar (Lente fechada) | <b>198 m</b>  |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Modo alimentação | <b>AC</b>           |
| Tensão           | <b>24V</b>          |
| Consumo (w)      | <b>28W</b>          |
| Amperagem        | <b>3000mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>          |
| Tipo PoE         | <b>PoE+ 802.3at</b> |

# technical datasheet

Velocidade zoom **6 s**

## PTZ

Rango Pan/Tilt **Horizontal 360° / Vertical -5 ~ 90° com autoflip**

Velocidade controle manual **Horizontal 0.1°/s ~ 250°/s / Vertical 0.1°/s ~ 160°/s**

Velocidade entre presets **Horizontal 250°/s / Vertical 160°/s**

Memórias **300**

Modo PTZ **8 Tour entre pontos estabelecidos, 4 rondas**

Posição apos falha eléctrica **Retorno a posição anterior a falha**

Modo ocioso **Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position**

RS485 **1 Entrada**

## IMAGEM

Sensor **CMOS®**

Resolução sensor **2592 x 1944**

Tamanho Sensor **1/2.8"**

Velocidade electrónica obturador **1s to 1/100,000s**

Iluminação mínima **0.008 Lux**

Ratio S/N **Mais de 55dB**

## MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões **308 x 205 (Ø) mm**

Material **Metal**

Peso líquido **4000 g**

Peso com embalagem **5620 g**

Soporte incluido **Sim**

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP **1 RJ45 (10M / 100M)**

ONVIF **Sim, tipo S, G, T, e Q**

Software de gestão **Milesight CMS**

Filtro endereços IP **Sim**

Desconexão da rede **Sim**

## INFORMAÇÕES GERAIS

Serie **AI PTZ Camera Series**

Tecnología **IP**

Tipo de câmara **PTZ**

## ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme **4 Entradas / 2 Salidas**

## AMBIENTE

Temperatura de operação **-40 °C ~ 60 °C**

Grau de protecção **IP66**

Uso **Interior / Exterior**

Humidade máxima **95%**

Protección contra rayos **6KV**

## ÁUDIO(CÂMARAS)

Entrada de áudio **1 Entrada**

Compressão de áudio **G.711 / G.722 / G.726 / AAC**

Frequência da amostragem **8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**

Velocidade bits **16 Kbps ~ 256 Kbps**

Saída de áudio **1**

## VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna **200 m**

Tipo de visão noturna **IR**

IR ON/Off **Automático / Manual**

Starlight **Sim**

## ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD **Até 1TB**

Sistema de armazenamento **NAS / Micro SD / Gravador**

Anomalia de armazenamento **Sim**

ANR (Gravação redundante em SD) **Sim**

## EIXOS

Movimento **3-Axis**

## METADADOS

Rostro **Género / idade / óculos / barba / máscara**

