## technical datasheet





## Câmara ptz ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

## SD1A404DB-GNY

VÍDEO(CÂMARAS)		ANÁLISE DE VÍDEC	)
Resolução vídeo	4 Megapixéis	Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de
BLC	Sim		linhas/áreas
HLC	Sim	Funciones IA	Detección facial
3D-NR	Sim	Cruzamento de linha	Sim
AGC	Sim	Intrusão	Sim
AWB	Sim	Detecção de	Sim
WDR	WDR (120 dB)	faces	3111
Imagens por	**************************************	Detecção de movimento	Sim
segundo	25fps	Objeto	<b>a</b> *
Saída de vídeo	RJ45	esquecido	Sim
Modo dia /		Objeto	Sim
noite	Cor	perdido	
Zoom digital	16x	Detecção de áudio	Sim
Sistema	<u> </u>	Video	
nevoeiro	Sim	Tamper	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR	People	Sim
H 264: 961	Kbps ~ 14848Kbps / H.265:	counting	3111
Tasa bits	38Kbps ~ 8960Kbps	Detecção de merodeo	Sim
Compressão	H.265 / H.264	Detecção de	
EIS	Sim	parking	Sim
	(/1080P/1.3Mpx/720P(1 ~25fps)	SMD 3.0	Sim
 Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)	PTZ	
	<u>`                                 </u>	Rango Pan/Tilt	Horizontal 355° / Vertical 5° ~ 90°
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)		Horizontal 0.1°/s ~ 70°/s / Vertical
DISTÂNCIA DORI		manual	0.1°/s ~ 30°/s
Detectar (Lente aberta)	61 m	Velocidade entre presets	Horizontal 80°/s / Vertical 40°/s
Detectar (Lente fechada)	187 m	Memórias	300
Observar (Lente aberta)	24 m	Modo PTZ	8 Tours
Observar (Lente fechada)	74 m	Protocolo	DH-SD
Reconhecer (Lente aberta)	12 m	Posição apos falha	Retorno a posição anterior a
Reconhecer (Lente fechada)	37 m	eléctrica	falha Preset / Tour
Identificar (Lente aberta)	6 m	Modo ocioso	Preset / Tour
Identificar (Lente fechada)	19 m	LENTE	
identinicai (Lente lechada)	חופו	Tipo lente	Zoom óptico
CARACTERÍSTICAS DA REDE		Zoom óptico	4x
Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Distância focal	2.8 mm ~ 12 mm
ONVIF	Sim, tipo S , G e T		

## technical datasheet

Número máximo utilizadores <b>20 usuários</b>		Máxima abertura diafragma F/1.8 ~		
	Explorer / Chrome / Firefox /	Ângulo de visão <b>96.9° ~ 31.6°</b>		
	Safari	Distância mínima abordagem 200mm ~ 500mm		
Software de gestão	DSS Pro / DMSS	Focagem automática Sim		
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)	VISÃO NOTURNA		
Desconexão da rede	Sim	Distância visão noturna 20 m		
Conflitos de endereços IP	Sim	Tipo de visão noturna IR		
IMAGEM		Número de LEDS	3	
Sensor	CMOS ®	IR ON/Off Automático / Manual		
Resolução sensor	2560 x 1440	Smart IR Sim		
Tamanho Sensor	1/2.8'	Starlight	-	
Velocidade electrónica obturador	1s ~ 1/30,000s	AMBIENTE		
Iluminação mínima	Cor: 0.005Lux / B/W:	Temperatura de operação -30 °C ~ 60 °C		
Ratio S/N	0.0005Lux Mais de 55dB	Grau de protecção IP66		
Ratio 3/ N	Mais de 33db	Antivandalismo	IK08	
ALIMENTAÇÃO E CONSUI	MO	Uso	Interior / Exterior	
Modo alimentação	DC	Humidade máxima	95%	
Tensão	12V	Protección contra rayos <b>6KV</b>		
Consumo (w)	13W	ÁLIDIO(CÂNADAC)		
Amperagem	2000mA	ÁUDIO(CÂMARAS) Entrada de		
Alimentação PoE	Sim	<u>áudio</u>		
Tipo PoE	PoE 802.3af	Compressão de G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / áudio MPEG2-Layer2 / PCM		
INFORMAÇÕES GERAIS		Saída de áudio	1	
Serie	Wiz Sense	ARMAZENAMENTO		
Tecnología	IP	Cartão MicroSD	Hasta 512Gb	
Tipo de câmara	PTZ	Sistema de	NAS / FTP / SFTP / Micro	
MATERIAL E DIMENSÕES		armazenamento Anomalia de	SD	
Dimensões	65.4 x 128 (Ø) mm	armazenamento	Sim	
Peso líquido	500 g	EIXOS		
Peso com embalagem	730 g	Movimento	3-Axis	
SISTEMA (CÂMARAS)				
Memória RAM	512 MB			
Memória ROM	256 MB		(3)	

