

# technical datasheet



**dahua**  
TECHNOLOGY

## Câmara dome ip de 2 megapixels e lente zoom óptico

SD29204DB-GNY-W

### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>2 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Saída de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo dia / noite	<b>Cor</b>
Zoom digital	<b>16x</b>
Sistema nevoeiro	<b>Sim</b>
Tipo de Códice	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>H.264: 24Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 9Kbps ~ 5632Kbps</b>
Compressão	<b>H.265 / H.264</b>
EIS	<b>Sim</b>
Main stream	<b>1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)</b>

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
Wi-Fi	<b>Sim</b>
ONVIF	<b>Sim, tipo S , G e T</b>
Método transmissão	<b>Unicast / Multicast</b>
Número máximo utilizadores	<b>20 usuários</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>
Software de gestão	<b>DSS Pro / DMSS</b>
Dispositivos móveis	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Desconexão da rede	<b>Sim</b>
Conflitos de endereços IP	<b>Sim</b>

### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	<b>Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas</b>
Cruzamento de linha	<b>Sim</b>
Intrusão	<b>Sim</b>
Detecção de faces	<b>Sim</b>
Detecção de movimento	<b>Sim</b>
Objeto esquecido	<b>Sim</b>
Objeto perdido	<b>Sim</b>
Detecção de áudio	<b>Sim</b>
Video Tamper	<b>Sim</b>
Detecção de merodeo	<b>Sim</b>
Detecção de parking	<b>Sim</b>
SMD 3.0	<b>Sim</b>

### DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	<b>44 m</b>
Detectar (Lente fechada)	<b>140 m</b>
Observar (Lente aberta)	<b>17 m</b>
Observar (Lente fechada)	<b>56 m</b>
Reconhecer (Lente aberta)	<b>9 m</b>
Reconhecer (Lente fechada)	<b>28 m</b>
Identificar (Lente aberta)	<b>4 m</b>
Identificar (Lente fechada)	<b>14 m</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Zoom óptico</b>
Zoom óptico	<b>4x</b>
Distância focal	<b>2.8 mm ~ 12 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F1.6 ~ F3.0</b>
Ângulo de visão	<b>101° ~ 31.3°</b>
Distância mínima abordagem	<b>1500mm</b>
Focagem automática	<b>Sim</b>

# technical datasheet

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		VALORES
Rango Pan/Tilt	<b>Horizontal 360° / Vertical 90°</b>	
Velocidade controle manual	<b>Horizontal 0.1°/s ~ 100°/s / Vertical 0.1°/s ~ 60°/s</b>	
Velocidade entre presets	<b>Horizontal 100°/s / Vertical 60°/s</b>	
Memórias	<b>300</b>	
Modo PTZ	<b>8 Tour entre pontos estabelecidos, 5 rondas</b>	
Protocolo	<b>DH-SD4</b>	
Posição apos falha eléctrica	<b>Retorno a posição anterior a falha</b>	
Modo ocioso	<b>Preset / Pattern Scan / Tour</b>	
<b>IMAGEM</b>		
Sensor	<b>CMOS ®</b>	
Resolução sensor	<b>1920 x 1080</b>	
Tamanho Sensor	<b>1/2.8'</b>	
Velocidade electrónica obturador	<b>1/1s ~ 1/30,000s</b>	
Iluminação mínima	<b>Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux</b>	
Ratio S/N	<b>Mais de 55dB</b>	
<b>VISÃO NOTURNA</b>		
Distância visão noturna	<b>50 m</b>	
Tipo de visão noturna	<b>IR</b>	
Número de LEDS	<b>2</b>	
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>	
Starlight	<b>Sim</b>	
<b>INFORMAÇÕES GERAIS</b>		
Serie	<b>Wiz Sense</b>	
Tecnología	<b>IP</b>	
Tipo de câmara	<b>Dome</b>	
<b>WI-FI</b>		
Padrão Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>	
Faixa frequências	<b>2.4 GHz</b>	
Velocidade	<b>75Mbps</b>	
<b>SISTEMA (CÂMARAS)</b>		
Memória RAM	<b>512 MB</b>	
Memória ROM	<b>128 MB</b>	
<b>ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)</b>		
Alarme	<b>2 Entradas / 1 Saída</b>	
<b>ALIMENTAÇÃO E CONSUMO</b>		
Modo alimentação	<b>DC</b>	
Tensão	<b>12V</b>	
Consumo (w)	<b>10W</b>	
Amperagem	<b>2000mA</b>	
Tipo PoE	<b>Não dispoe</b>	
<b>AMBIENTE</b>		
Temperatura de operação	<b>-30 °C ~ 50 °C</b>	
Uso	<b>Interior</b>	
Humidade máxima	<b>95%</b>	
Protección contra rayos	<b>6KV</b>	
<b>ÁUDIO(CÂMARAS)</b>		
Microfone embutido	<b>Sim</b>	
Entrada de áudio	<b>1 Entrada</b>	
Compressão de áudio	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM</b>	
Saída de áudio	<b>1</b>	
<b>MATERIAL E DIMENSÕES</b>		
Dimensões	<b>117.4 x 132.1 (Ø) mm</b>	
Peso líquido	<b>720 g</b>	
Peso com embalagem	<b>990 g</b>	
<b>ARMAZENAMENTO</b>		
Cartão MicroSD	<b>Hasta 512Gb</b>	
Sistema de armazenamento	<b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b>	
Anomalia de armazenamento	<b>Sim</b>	
<b>EIXOS</b>		
Movimento	<b>2-Axis</b>	

