



HIKVISION
HiWatch Series

Câmara dome ip de 2 megapixels e lente fixa

HWI-D120HA-LU

VÍDEO(CÂMARAS)

| | |
|---------------------|--|
| Resolução vídeo | 2 Megapixéis |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| 3D-NR | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | DWDR |
| Imagens por segundo | 25fps |
| Saída de vídeo | RJ45 |
| Modo dia / noite | Automático |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas |
| Tipo de Códec | CBR / VBR |
| Tasa bits | 32Kbps ~ 8Mbps |
| Compressão | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) |
| Marca de água | Sim |
| Espelho | On / Off |

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 5W |
| Amperagem | 400mA |
| Alimentação PoE | Sim |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C |
| Grau de protecção | IP67 |
| Antivandalismo | IK08 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 95% |

LENTE

CARACTERÍSTICAS DA REDE

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Conexão IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sim, tipo S e T |
| Número máximo utilizadores | Até 32 usuários |
| Proteção senha | Sim |
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão | iVMS-4200 / Hik-Connect |
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple) |
| Visualização simultânea ao vivo | Até 6 canais |

IMAGEM

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 1920 x 1080 |
| Tamanho Sensor | 1/2.9' |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima | 0.005Lux |
| Ratio S/N | Más de 52dB |

VISÃO NOTURNA

| | |
|-------------------------|--|
| Distância visão noturna | 30 m |
| Tipo de visão noturna | Dual light (IR+Luz blanca) |
| Luz branca | Sim |
| Comprimento de onda | 850 nm |
| Smart Hybrid Light | Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas) |

ÁUDIO(CÂMARAS)

| | |
|--------------------------|--|
| Microfone embutido | Sim |
| Compressão de áudio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM |
| Filtro ruido | SI |
| Frequência da amostragem | 8kHz / 16kHz |
| Velocidade bits | 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212) |

technical datasheet

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente | Fixa |
| Distância focal | 2.8 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.6 |
| Ângulo de visão | 103° |
| Filtro IR | Sim |

MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Dimensões | 97.6 x 121.5 (Ø) mm |
| Material | Metal e plástico |
| Peso líquido | 270 g |
| Peso com embalagem | 500 g |

ANÁLISE DE VÍDEO

| | |
|--------------------------------|---|
| Tipo de detecção | Detecção avançada (classificação pessoa/veículo) |
| Detecção de movimento | Sim |
| Vídeo Tamper | Sim |
| Classificação humano / veículo | Sim |

ARMAZENAMENTO

| | |
|--------------------------|------------|
| Sistema de armazenamento | FTP |
|--------------------------|------------|

DISTANCIA DORI

| | |
|-------------|-------------|
| Detectar | 45 m |
| Observar | 18 m |
| Reconhecer | 9 m |
| Identificar | 4 m |

INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|----------------|----------------|
| Serie | HiWatch |
| Tecnología | IP |
| Tipo de câmara | Dome |

EIXOS

| | |
|-----------|---------------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|---------------|

