

MOVOK



Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente zoom óptico VK-IPC-B381-ZAS-I-B

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (140 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códice	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / iOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperagem	520mA

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	80 m
Detectar (Lente fechada)	290 m
Observar (Lente aberta)	32 m
Observar (Lente fechada)	115 m
Reconhecer (Lente aberta)	16
Reconhecer (Lente fechada)	58 m
Identificar (Lente aberta)	8 m
Identificar (Lente fechada)	29 m

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Clasificación humano / vehículo	Sim
SMD	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Illuminação mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humididade máxima	95%

VISÃO NOTURNA

technical datasheet

Alimentação PoE	Sim	Distância visão noturna	60 m
Tipo PoE	PoE 802.3af	Tipo de visão noturna	IR
MATERIAL E DIMENSÕES			
Dimensões	224 x 77 x 76 mm	IR ON/Off	Automático / Manual
Material	Metal	Starlight	Sim
Peso líquido	800 g	INFORMAÇÕES GERAIS	
Peso com embalagem	950 g	Serie	Serie 3
Cor	Preto	Tecnología	IP
LENTE			
Tipo lente	Zoom óptico	Tipo de câmara	Bullet
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm	ÁUDIO(CÂMARAS)	
Máxima abertura diafragma	F/1.6	Microfone embutido	Sim
Ângulo de visão	109° ~ 30°	Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
ARMAZENAMENTO			
Cartão MicroSD	Até 256Gb	EIXOS	
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD	Movimento	3-Axis
Anomalia de armazenamento	Sim		
SISTEMA (CÂMARAS)			
Memória RAM	128 MB		
Memória ROM	256 MB		