



# MOVOK

Câmara dome ip de 5 megapixels e lente fixa

VK-IPC-T351-AS-I

## VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>5 Megapixéis</b>      |
| BLC                 | <b>Sim</b>               |
| HLC                 | <b>Sim</b>               |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>               |
| AGC                 | <b>Sim</b>               |
| AWB                 | <b>Sim</b>               |
| WDR                 | <b>WDR (140 dB)</b>      |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>             |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>              |
| Modo dia / noite    | <b>Cor</b>               |
| Máscara privacidade | <b>Até 4 zonas</b>       |
| Tipo de Códec       | <b>CBR / VBR</b>         |
| Tasa bits           | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compressão          | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream         | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream          | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2        | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Espelho             | <b>On / Off</b>          |

## ANÁLISE DE VÍDEO

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção               | <b>Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área</b> |
| Funções de IA                  | <b>Contagem de pessoas, mapa de calor, detecção facial</b>                                         |
| Cruzamento de linha            | <b>Sim</b>                                                                                         |
| Intrusão                       | <b>Sim</b>                                                                                         |
| Detecção de faces              | <b>Sim</b>                                                                                         |
| Classificação humano / veículo | <b>Sim</b>                                                                                         |
| SMD                            | <b>Sim</b>                                                                                         |

## IMAGEM

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Sensor           | <b>CMOS ®</b>      |
| Resolução sensor | <b>2880 x 1620</b> |
| Tamanho Sensor   | <b>1/2.7"</b>      |

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Conexão IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                      | <b>Sim, tipo G</b>                 |
| Número máximo utilizadores | <b>20 usuários</b>                 |
| Navegadores web            | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestão         | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Dispositivos móveis        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Desconexão da rede         | <b>Sim</b>                         |
| Conflitos de endereços IP  | <b>Sim</b>                         |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>5.2W</b>        |
| Amperagem        | <b>440mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

## AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

## VISÃO NOTURNA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Distância visão noturna | <b>40 m</b>                |
| Tipo de visão noturna   | <b>IR</b>                  |
| IR ON/Off               | <b>Automático / Manual</b> |
| Starlight               | <b>Sim</b>                 |

## LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fixa</b>   |
| Distância focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma | <b>F/1.6</b>  |
| Ângulo de visão           | <b>111°</b>   |

## INFORMAÇÕES GERAIS

# technical datasheet

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/1000000s |
|----------------------------------|------------------|

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Iluminação mínima | Cor: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux |
|-------------------|--------------------------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Ratio S/N | Mais de 56dB |
|-----------|--------------|

## MATERIAL E DIMENSÕES

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Dimensões | 110 x 122 (Ø) mm |
|-----------|------------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Metal |
|----------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Peso líquido | 610 g |
|--------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Peso com embalagem | 730 g |
|--------------------|-------|

## DISTÂNCIA DORI

|          |    |
|----------|----|
| Detectar | 60 |
|----------|----|

|          |      |
|----------|------|
| Observar | 24 m |
|----------|------|

|            |      |
|------------|------|
| Reconhecer | 12 m |
|------------|------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Identificar | 6 m |
|-------------|-----|

## ARMAZENAMENTO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Cartão MicroSD | Até 256Gb |
|----------------|-----------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sistema de armazenamento | FTP / Micro SD |
|--------------------------|----------------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Anomalia de armazenamento | Sim |
|---------------------------|-----|

## SISTEMA (CÂMARAS)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memória RAM | 128 MB |
|-------------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Memória ROM | 256 MB |
|-------------|--------|

|       |         |
|-------|---------|
| Serie | Serie 3 |
|-------|---------|

|            |    |
|------------|----|
| Tecnología | IP |
|------------|----|

|                |      |
|----------------|------|
| Tipo de câmara | Dome |
|----------------|------|

## ÁUDIO(CÂMARAS)

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Microfone embutido | Sim |
|--------------------|-----|

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Compressão de áudio | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF |
|---------------------|------------------------------------|

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

