

43



MOVOK

Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente fixa

VK-IPC-B351-AS-TI-B

## VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Resolução vídeo     | 5 Megapixéis      |
| BLC                 | Sim               |
| HLC                 | Sim               |
| 3D-NR               | Sim               |
| AGC                 | Sim               |
| AWB                 | Sim               |
| WDR                 | WDR (140 dB)      |
| Imagens por segundo | 25fps             |
| Saída de vídeo      | RJ45              |
| Modo dia / noite    | Cor               |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas       |
| Tipo de Códec       | CBR / VBR         |
| Tasa bits           | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Compressão          | H.265 / H.264     |
| Main stream         | 5Mpx (1 ~ 25fps)  |
| Sub stream          | D1 (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream 2        | 720P (1 ~ 25fps)  |
| Espelho             | On / Off          |

## ANÁLISE DE VÍDEO

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção              | Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área |
| Funções de IA                 | Contagem de pessoas, mapa de calor, detecção facial                                         |
| Cruzamento de linha           | Sim                                                                                         |
| Intrusão                      | Sim                                                                                         |
| Detecção de faces             | Sim                                                                                         |
| Clasificação humano / veículo | Sim                                                                                         |
| SMD                           | Sim                                                                                         |

## IMAGEM

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Sensor           | CMOS ®      |
| Resolução sensor | 2880 x 1620 |
| Tamanho Sensor   | 1/2.7"      |

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Conexão IP                 | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                      | Sim, tipo G                 |
| Número máximo utilizadores | 20 usuários                 |
| Navegadores web            | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão         | MOVOK (CMS)                 |
| Dispositivos móveis        | Android / IOS (Apple)       |
| Desconexão da rede         | Sim                         |
| Conflitos de endereços IP  | Sim                         |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Modo alimentação | DC          |
| Tensão           | 12V         |
| Consumo (w)      | 5.5W        |
| Amperagem        | 460mA       |
| Alimentação PoE  | Sim         |
| Tipo PoE         | PoE 802.3af |

## VISÃO NOTURNA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Distância visão noturna | 40 m                       |
| Tipo de visão noturna   | Dual light (IR+Luz blanca) |
| IR ON/Off               | Automático / Manual        |
| Starlight               | Sim                        |
| Luz branca              | Sim                        |
| Distância luz branca    | 40 m                       |

## AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C      |
| Grau de protecção       | IP67                |
| Uso                     | Interior / Exterior |
| Humidade máxima         | 95%                 |

## LENTE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tipo lente                | Fixa   |
| Distância focal           | 2.8 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.0  |

# technical datasheet

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
|----------------------------------|-----------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Iluminação mínima | 0.001Lux |
|-------------------|----------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Ratio S/N | Mais de 56dB |
|-----------|--------------|

## MATERIAL E DIMENSÕES

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Dimensões | 224 x 77 x 76 mm |
|-----------|------------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Metal |
|----------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Peso líquido | 720 g |
|--------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Peso com embalagem | 880 g |
|--------------------|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| Cor | Preto |
|-----|-------|

## DISTÂNCIA DORI

|          |    |
|----------|----|
| Detectar | 60 |
|----------|----|

|          |      |
|----------|------|
| Observar | 24 m |
|----------|------|

|            |      |
|------------|------|
| Reconhecer | 12 m |
|------------|------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Identificar | 6 m |
|-------------|-----|

## ÁUDIO(CÂMARAS)

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Microfone embutido | Sim |
|--------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Altifalante incorporado | Sim |
|-------------------------|-----|

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Compressão de áudio | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF |
|---------------------|------------------------------------|

## SISTEMA (CÂMARAS)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memória RAM | 128 MB |
|-------------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Memória ROM | 256 MB |
|-------------|--------|

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ângulo de visão | 111° |
|-----------------|------|

## INFORMAÇÕES GERAIS

|       |         |
|-------|---------|
| Serie | Serie 3 |
|-------|---------|

|            |    |
|------------|----|
| Tecnología | IP |
|------------|----|

|                |        |
|----------------|--------|
| Tipo de câmara | Bullet |
|----------------|--------|

## ARMAZENAMENTO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Cartão MicroSD | Até 256Gb |
|----------------|-----------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sistema de armazenamento | FTP / Micro SD |
|--------------------------|----------------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Anomalia de armazenamento | Sim |
|---------------------------|-----|

## TIOC

|        |     |
|--------|-----|
| Sirene | Sim |
|--------|-----|

|     |        |
|-----|--------|
| Luz | Branco |
|-----|--------|

