

43



MOVOK

Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-B351-ZAS-TI-B

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (140 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	67 m
Detectar (Lente fechada)	239 m
Observar (Lente aberta)	27 m
Observar (Lente fechada)	95 m
Reconhecer (Lente aberta)	13 m
Reconhecer (Lente fechada)	46 m
Identificar (Lente aberta)	7 m
Identificar (Lente fechada)	23 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperagem	550mA
Alimentação PoE	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim
Clasificación humano / vehículo	Sim
SMD	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.001Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	244 x 77 x 76 mm
Material	Metal

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af	Peso líquido	810 g
VISÃO NOTURNA		Peso com embalagem	950 g
Distância visão noturna	50 m	Cor	Preto
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)	LENTE	
IR ON/Off	Automático / Manual	Tipo lente	Zoom óptico
Starlight	Sim	Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Luz branca	Sim	Máxima abertura diafragma	F/1.0
Distância luz branca	50 m	Ângulo de visão	99° ~ 28°
AMBIENTE		ÁUDIO(CÂMARAS)	
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C	Microfone embutido	Sim
Grau de protecção	IP67	Altifalante incorporado	Sim
Uso	Interior / Exterior	Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Humidade máxima	95%	SISTEMA (CÂMARAS)	
INFORMAÇÕES GERAIS		Memória RAM	128 MB
Serie	Serie 3	Memória ROM	256 MB
Tecnología	IP	TIOC	
Tipo de câmara	Bullet	Sirene	Sim
ARMAZENAMENTO		Luz	Branco
Cartão MicroSD	Até 256Gb		
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD		
Anomalia de armazenamento	Sim		
EIXOS			
Movimento	3-Axis		

