



ANVIZ

Controlo de presença interior com teclado / cartão rfid 125khz

C2C-PRO

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0	1
RS485	1
Botão de saída	1
Relé NO/NC	1
Campainha	1

SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	Linux
Memória	512M DDR3 + 2GB Flash
Software	Anviz CrossChex
Servidor Web	Sim
CPU	Dual-Core 1GHz Processor

IDENTIFICAÇÃO

Modo	Teclado / Cartão
Tipo de cartão	RFID 125KHz
Tempo de leitura cartão	inferior a 0.5 Sec
Número de registos	100000

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	190 x 140 x 32 mm
Peso líquido	350 g
Peso com embalagem	860 g

COMUNICAÇÃO

TCP/IP	Sim
Wi-Fi	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Amperagem	1000mA
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sim
Indicador LED	Sim
Ecrã LCD	Sim, 3,5 TFT"

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de controlo	Controlo de presença
Compatible com A-TIME	Não

