Milesight

Câmara leitura de placas (anpr) ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

TS4466-X4RPE

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**4 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imagens por segundo	**50fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Automático / Manual**
Máscara privacidade	**Até 8 zonas**
Sistema nevoeiro	**Sim**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compressão	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 50fps)**
Sub stream 2	**720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)**
Marca de água	**Sim**
Antiparpadeo	**Sim**

FUNÇÕES LEITOR DE PLACAS

Lista branca	**Sim, até 20000 registros**
Lista negra	**Sim, até 20000 registros**
Distância de leitura de matrículas	**95 m durante el día / 45 m durante la noche con IR**
Número de vias	**2**
Velocidade máxima veículo	**120 Km / h**
Taxa de detecção	**≥95%**
Detecção de veículo sem matrícula	**Sim**

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**140 m**
Detectar (Lente fechada)	**474 m**
Observar (Lente aberta)	**56 m**
Observar (Lente fechada)	**188 m**
Reconhecer (Lente aberta)	**27 m**
Reconhecer (Lente fechada)	**95 m**
Identificar (Lente aberta)	**14 m**
Identificar (Lente fechada)	**47 m**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**2688 x 1520**
Tamanho Sensor	**1/1.8'**
Velocidade electrónica obturador	**1s to 1/100,000s**
Iluminação mínima	**0.005Lux**
Ratio S/N	**Mais de 55dB**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**180 m**
Tipo de visão noturna	**IR**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Smart IR	**Sim**
Starlight	**Sim**
Comprimento de onda	**850 nm**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**13W**
Amperagem	**1080mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Entrada de áudio	**1 Entrada**
Compressão de áudio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**

Detecção de infrações	**Sim**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Zoom óptico	**4x**
Distância focal	**8 mm ~ 32 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.6 ~ F/1.7**
Ângulo de visão	**44° ~ 13°**
Focagem automática	**Sim**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-40 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**90%**
Protección contra rayos	**4KV**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**320 x 134 x 171 mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**1640 g**
Peso com embalagem	**2430 g**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**AI PRO Camera Series**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Leitura de placas (ANPR)**

ANÁLISE DE VÍDEO

Detecção de movimento	**Sim**
Detecção de áudio	**Sim**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	**1 Entradas / 1 Saída**
Frequência da amostragem	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Velocidade bits	**16 Kbps ~ 256 Kbps**
Saída de áudio	**1**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sim, tipo S, G, T, e M**
Software de gestão	**Milesight CMS**
Desconexão da rede	**Sim**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Até 1TB**
Sistema de armazenamento	**FTP / Micro SD**
ANR (Gravação redundante em SD)	**Sim**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**